

multiflex plus Basis P8



multiflex, une solution simple et économique, facile et rapide à monter et démonter.

multiflex vous permet à tout moment de disposer d'une solution économique ; que ce soit pour des réceptions VIP, fêtes, expositions, inaugurations ou toute autre occasion (stockage

temporaire par exemple), vous trouverez toujours la multiflex adaptée à vos besoins.

Comptant parmi les fabricants de tentes les plus importants dans le monde, nous vous garantissons une sécurité sans faille et la possibilité de faire évoluer votre parc de multiflex au fil des ans.



en partenariat avec :



multiflex – donnez de nouvelles idées à vos événements

- Transport, montage et démontage, stockage et entretien aisé
- Montage avec ou sans plancher. Possibilité de supprimer tout ancrage par piquets dans le cadre d'un montage avec du plancher Losberger

Armature

- Fermes en aluminium extrudé 4 gorges
- Pannes en aluminium
- Toutes les pièces sont en aluminium anodisé
- Pièces acier galvanisées selon la norme DIN EN ISO 1461

- Armature ne nécessitant aucun entretien
- Entoilage possible depuis le sol grâce aux différents joncs
- Planeité parfaite garantie par l'ajout de réhausseurs réglables
- Longueurs déclinables par multiple de 3 m
- Possibilité d'accoler plusieurs structures
- Portique de stabilité pour garantir l'accès par chaque travée

Entoilage

- Entoilage 630 g/m² M2
- Bâches toit opaques sur demande

- Tension sandow évitant l'intrusion d'eau et de vent par le haut de la structure
- Rideaux munis de fermetures éclairées, faciles et rapides à ouvrir et fermer
- Plusieurs modèles de rideaux latéraux avec fenêtre
- Entoilage standard blanc. Pour d'autres coloris, nous consulter.

Options

- Bâches toit translucides
- Rideaux relevables
- Bâches toit et rideaux latéraux cristal
- Personnalisation de vos entoilages par sérigraphie

Dimensions

		6/250	9/250
Largeur utile	(m)	6,05	9,05
Hauteur latérale	(m)	2,45	2,45
Hauteur faitage	(m)	3,60	4,10
Pente	(°)	20,00	20,00
Travée	(m)	3,00	3,00
Pièce la plus longue	(m)	3,62	4,82
Profilés	(mm)	100 x 48	100 x 48
Longueur minimum	(m)	6,00	6,00

Losberger se réserve la possibilité d'apporter à tout moment les modifications ou améliorations jugées nécessaires, et ce sans préavis

Losberger France SAS
Zone Industrielle BP 58
67172 BRUMATH Cédex · France
Téléphone : +33 3 88 59 34 00
Téléfax : +33 3 88 59 34 45
www.losberger.fr
info@losberger.com



en partenariat avec :

